



| NORMEN | PIKTOGRAMM | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|
| EN ISO 11612 |  | Schutz gegen Hitze und Flammen |
| EN ISO 14116 | | Schutz gegen Hitze und Flammen |
| IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 IEC 61482-1-2 |  | Schutz gegen Störlichtbogen (Anforderungen) ATPV-Test (Prüfverfahren) Box-Test (Prüfverfahren) |
| EN ISO 11611 |  | Schutz gegen Schweißen |
| EN 13034 |  | Schutz gegen Chemikalien |
| EN 1149-3 EN 1149-5 |  | Elektrostatische Ableitung Prüfung des Ladungsabbaus Leistungsanforderungen |
| EN ISO 20471 |  | Warnschutz |
| EN 343 |  | Schutz gegen Regen |
| EN 14058 |  | Schutz gegen kühle Umgebung |
| EN 510 |  | Allgemeine Anforderungen |
| EN ISO 13688 | ohne | Allgemeine Anforderungen |

ÜBERSICHTSTABELLE ERREICHTER WARNSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 20471 BEISPIELHAFT AN KOLLEKTION NEW LINE DARGESTELLT

| | Klasse 3 | Klasse 2 | Klasse 1 | Hose 275-2083 Klasse 2 | Latzhose 275-2084 Klasse 2 |
|--|---|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Hintergrundfläche | 0,80m ² | 0,50m ² | 0,14m ² | | |
| Reflexfläche | 0,20m ² | 0,13m ² | 0,10m ² | | |
| Jacke 275-2082 Klasse 2 |  |  | | | |
| Weste 275-2085 Klasse 1 = ab Gr. 44/46 Klasse 2 = ab Gr. 52/54 |  |  | | | |
| T-Shirt 607-330 Klasse 2 (Bei Latzhose: über Latz = Klasse 3, unter Latz = Klasse 2) |  |  | | | |
| Sweat-Shirt 607-331 Klasse 2 = ab Gr. XS Klasse 3 = ab Gr. M (Bei Latzhose: über Latz = Klasse 3, unter Latz = Klasse 2) |  |  | | | |



 = Warnschutzklasse 3 bei Bekleidungskombination